

sapa:

Avantis Smartline 70 Ligna

Thermisch onderbroken driekamersysteem in aluminium



Avantis Smartline 70 Ligna

Hoogwaardig thermisch onderbroken 3-kamersysteem voor aluminium ramen en deuren.

Eigenschappen

Bouwdiepte kader: 100 mm
Vleugeldiepte: 88 mm
Max. beglazing vleugel: 65 mm


Dankzij het inbrengen van de isolatie tijdens het inrollen (concept Sapa-foam) en het gebruik van de juiste isolatie in de glassponning zijn 2 verschillende isolatieniveaus haalbaar.

De beglazingsrubbers (buiten en binnen) zijn identiek voor de 2 isolatieniveaus. Deze rubbers zijn rondlopend en garanderen een minimaal aanzicht ervan.

De gebruikte isolatiematerialen zijn "state of the art", deze staan garant voor isolatiewaarden van het hoogste niveau.


De smart-evolutie van de Avantis 70 Ligna levert een uniek systeem op: de Avantis Smartline 70 Ligna combineert naast hoge prestaties eveneens een grotere eenvoud qua fabricage en een hedendaags design. Er zijn 3 verschillende designs mogelijk voor een perfecte aansluiting bij de stijl van uw woning.

Voldoet aan de CE-markering en beantwoordt aan de EPB-regelgeving.



Avantis Smartline 70 Ligna Basic

- $U_f = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Avantis Smartline 70 Ligna HI

- $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



Performanties

Technische goedkeuring	ATG in aanvraag	
Luchtdichtheid	4	EN 12207
Waterdichtheid	E1050A	EN 12208
Windweerstand	C3	EN 12210
Akoestische isolatie	$R_w (C;C_p) = 48 (-1;-4) \text{ dB}$ (88.2/15/66.2)	EN ISO 717/1
Inbraakwerendheid	RC2	EN 1627 - 1630

Hydro Building Systems Belgium nv

- Kortemarkstraat 52, BE-8810 Lichtervelde
T +32 (0)51 72 96 66
- Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen
T +32 (0)11 69 03 11
- E info.hbs.be@hydro.com | www.sapa-ramen.be

Aluminium is ons vak

By  Hydro